

FICHA TÉCNICA AUTOCLAVE 100 LITROS

Autoclave de 100 litros automático con visualizador de presión, temperatura y tiempo de esterilización, dos programas de trabajo, facilidad de programación de curvas de esterilización, botón y válvulas de emergencia y display digital.



Especificaciones técnicas:

Marca	Maxitherm
Temperatura de esterilización	121°C
Dimensiones de la cámara	Diámetro 400 mm Longitud 800 mm
Longitud de la cámara de esterilización	800 mm
Modelo	MT100LSD
Sistema operativo	PLC
Calderín	Tres resistencias eléctricas
Potencia	4500 W

Parámetros Opcionales:

- Impresión o transmisión de datos.
- Barrera sanitaria (Doble puerta) con sensor de bloqueo.
- PLC con opción de 7 programas de trabajo.
- Bomba de vacío.

Correo electrónico: zosertec@gmail.com

Dirección: Cra. 59 # 23-25

Tel: 520 46 26 **Ext:** 103 - 107

Medellín- Colombia

Otras especificaciones o requerimientos:

Tiempo de secado	Programable (5-15 min)	Temperatura de almacenamiento	20 – 30 °C
Tiempo total del ciclo	60 min	Condiciones de humedad	50 – 70 % HR
Consumo de agua por ciclo	1300 ml	consumibles	Agua destilada
Conexión eléctrica	Trifilar	Voltaje	220V.

Especificaciones de instalación:

El equipo requiere para su óptimo funcionamiento una conexión de 220 V con un cableado rígido mínimo #10 alimentado directamente de la caja con protección de breaker de 30 A

Es importante contar con un sistema de desagüe que resista alta temperatura para la despresurización de la cámara de esterilización y que su ubicación esté cerca al equipo a no más de 50 cm.

Correo electrónico: zosertec@gmail.com

Dirección: Cra. 59 # 23-25

Tel: 520 46 26 **Ext:** 103 - 107

Medellín- Colombia