

FICHA TÉCNICA AUTOCLAVE 200 LITROS

Autoclave de 200 litros automático MAXITHERM con visualizador de presión, temperatura y tiempo de esterilización, dos programas de trabajo, facilidad de programación de curvas de esterilización, botón y válvulas de emergencia, dos bandejas y display digital.



Especificaciones técnicas:

Marca	Maxitherm
Temperatura de esterilización	121°C
Dimensiones de la cámara	Diámetro 500 mm Longitud 1000 mm
Modelo	MT200LSD
Presión (psi)	(18-20)
Calderín	Tres resistencias eléctricas
Potencia	12000 W

Parámetros Opcionales:

- Impresión o transmisión de datos.
- PLC con opción de 7 programas de trabajo.
- Bomba de vacío.

Correo electrónico: zosertec@gmail.com

Dirección: Cra. 59 # 23-25

Tel: 520 46 26 **Ext:** 103 - 107

Medellín- Colombia

Otras especificaciones o requerimientos:

Tiempo de secado	Programable (5-15 min)	Temperatura de almacenamiento	20 – 40 °C
Tiempo total del ciclo	60 min +/- 10%	Condiciones de humedad	50 – 70 % HR
Consumo de agua por ciclo	1500 ml	consumibles	Agua destilada
Conexión eléctrica	Trifilar	Voltaje	220 V

Especificaciones de instalación:

El equipo requiere para su óptimo funcionamiento una conexión de 220 V con un cableado rígido mínimo #10 alimentado directamente de la caja con protección de breaker de 70 A.

Es importante contar con un sistema de desagüe que resista alta temperatura para la despresurización de la cámara de esterilización y que su ubicación esté cerca al equipo a no más de 50 cm.

Correo electrónico: zosertec@gmail.com

Dirección: Cra. 59 # 23-25

Tel: 520 46 26 **Ext:** 103 - 107

Medellín- Colombia