

FICHA TÉCNICA AUTOCLAVE 250 LITROS

Autoclave de 250 litros automático con visualizador de presión, temperatura y tiempo de esterilización, dos programas de trabajo, facilidad de programación de curvas de esterilización, botón y válvulas de emergencia y display digital.



Especificaciones técnicas:

Marca	Maxitherm
Temperatura de esterilización	121°C
Dimensiones de la cámara	Diámetro 560 mm Longitud 1000 mm
Modelo	MT200LSD
Sistema operativo	PLC
Calderín	Tres resistencias eléctricas
Potencia	13.000 W

Parámetros Opcionales:

- Impresión o transmisión de datos.
- Barrera sanitaria (Doble puerta) con sensor de bloqueo.
- PLC con opción de 7 programas de trabajo.
- Bomba de vacío.

Correo electrónico: zosertec@gmail.com

Dirección: Cra. 59 # 23-25

Tel: 520 46 26 **Ext:** 103 - 107

Medellín- Colombia

Otras especificaciones o requerimientos:

Tiempo de secado	Programable (5-15 min)	Temperatura de almacenamiento	20 – 40 °C
Tiempo total del ciclo	60 min +/- 10%	Condiciones de humedad	50 – 70 % HR
Consumo de agua por ciclo	1500 ml	consumibles	Agua destilada
Conexión eléctrica	Trifilar	Voltaje	220 V

Especificaciones de instalación:

El equipo requiere para su óptimo funcionamiento una conexión de 220 V con un cableado rígido mínimo #10 alimentado directamente de la caja con protección de breaker de 70 A.

Es importante contar con un sistema de desagüe que resista alta temperatura para la despresurización de la cámara de esterilización y que su ubicación esté cerca al equipo a no más de 50 cm.

Correo electrónico: zosertec@gmail.com

Dirección: Cra. 59 # 23-25

Tel: 520 46 26 **Ext:** 103 - 107

Medellín- Colombia