

## FICHA TÉCNICA AUTOCLAVE 30 LITROS

Autoclave de 30 litros automático MAXITHERM con visualizador de presión, temperatura y tiempo de esterilización, dos programas de trabajo, facilidad de programación de curvas de esterilización, botón y válvulas de emergencia, dos bandejas y display digital.

**MaxiTherm**



### Especificaciones técnicas:

<i>Marca</i>	Maxitherm
<i>Temperatura de esterilización</i>	121°C
<i>Dimensiones de la cámara</i>	Diámetro 300 mm Longitud 400 mm
<i>Modelo</i>	MT30LSD
<i>Presión (psi)</i>	(18-20)
<i>Potencia</i>	2400 W

### Otras especificaciones:

<b><i>Tiempo de secado</i></b>	Programable (5-15 min)	<b><i>Temperatura de almacenamiento</i></b>	20 – 40 °C
<b><i>Tiempo total del ciclo</i></b>	60 min	<b><i>Condiciones de humedad</i></b>	50 – 70 % HR
<b><i>Consumo de agua por ciclo</i></b>	700 ml	<b><i>consumibles</i></b>	Agua destilada
<b><i>Conexión eléctrica</i></b>	Monofásica	<b><i>Voltaje</i></b>	220V

**Correo electrónico:** zosertec@gmail.com

**Dirección:** Cra. 59 # 23-25

**Tel:** 520 46 26 **Ext:** 103 - 107

Medellín- Colombia

## Especificaciones de instalación:

El equipo requiere para su óptimo funcionamiento una conexión de 220 v con un cableado rígido mínimo #10 o 12 alimentado directamente de la caja con protección de breaker de 30 A.

Es importante contar con un sistema de desagüe cerca al equipo para la despresurización de la cámara de esterilización.