

## FICHA TÉCNICA AUTOCLAVE 50 LITROS

Autoclave de 50 litros automático MAXITHERM con visualizador de presión, temperatura y tiempo de esterilización, dos programas de trabajo, facilidad de programación de curvas de esterilización, botón y válvulas de emergencia, dos bandejas y display digital.



### Especificaciones técnicas:

<i>Marca</i>	Maxitherm
<i>Temperatura de esterilización</i>	121°C
<i>Dimensiones de la cámara</i>	Diámetro 350 mm Longitud 550 mm
<i>Modelo</i>	MT50LSD
<i>Presión (psi)</i>	(18-20)
<i>Potencia</i>	3200 W

### Otras especificaciones o requerimientos:

<b>Tiempo de secado</b>	Programable (5-15 min)	<b>Temperatura del ambiente</b>	20 – 40 °C
<b>Tiempo total del ciclo</b>	60 min	<b>Condiciones de humedad</b>	50 – 70 % HR
<b>Consumo de agua por ciclo</b>	800 ml	<b>consumibles</b>	Agua destilada
<b>Conexión eléctrica</b>	Monofásica	<b>Voltaje</b>	220V.

## Especificaciones de instalación:

El equipo requiere para su óptimo funcionamiento una conexión de 220 V con un cableado rígido mínimo #10 o 12 alimentado directamente de la caja con protección de breaker de 30 A.

Es importante contar con un sistema de desagüe que resista alta temperatura para la despresurización de la cámara de esterilización y que su ubicación esté cerca al equipo a no más de 50 cm.