

FICHA TÉCNICA AUTOCLAVE 80 LITROS

Autoclave de 80 litros automático MAXITHERM con visualizador de presión, temperatura y tiempo de esterilización, dos programas de trabajo, facilidad de programación de curvas de esterilización, botón y válvulas de emergencia, dos bandejas y display digital.



Especificaciones técnicas:

Marca	Maxitherm
Temperatura de esterilización	121°C
Dimensiones de la cámara	Diámetro 400 mm Longitud 650 mm
Modelo	MT80LSD
Presión (psi)	(18-20)
Calderín	Tres resistencias eléctricas
Potencia	3200 W

Parámetros Opcionales:

- Impresión o transmisión de datos.
- Barrera sanitaria (Doble puerta) con sensor de bloqueo.
- PLC con opción de 7 programas de trabajo.
- Bomba de vacío.

Otras especificaciones o requerimientos:

Tiempo de secado	Programable (5-15 min)	Temperatura del almacenamiento	20 – 40 °C
Tiempo total del ciclo	60 min +/- 10%	Condiciones de humedad	50 – 70 % HR
Consumo de agua por ciclo	1300 ml	consumibles	Agua destilada
Conexión eléctrica	Trifilar 220	Voltaje	220V.

Especificaciones de instalación:

El equipo requiere para su óptimo funcionamiento una conexión de 220 V con un cableado rígido mínimo #10 o 12 alimentado directamente de la caja con protección de breaker de 30 A

Es importante contar con un sistema de desagüe que resista alta temperatura para la despresurización de la cámara de esterilización y que su ubicación esté cerca al equipo a no más de 50 cm.

Correo electrónico: zosertec@gmail.com

Dirección: Cra. 59 # 23-25

Tel: 520 46 26 **Ext:** 103 - 107

Medellín- Colombia